7/23 D

# hülsta 👭

# FONS WOHNEN



**HUELSTA.COM** 



# **FONIS**

### Inhaltsverzeichnis

	Seite
Programmeinführung, Ausführungsübersichten	2-4
Vorschlagskombinationen	5-7
Lowboards, Sideboards	8-9
Highboards, Vitrinen	10
Hängeelemente	11
Zwischenbauregale, Aufsatzregale, Wandsteckborde	12
Media-Zubehör für Lowboards, Flachbildschirmhalter	14-15
Zubehör für Elemente, Beleuchtung	16-18
Speisen, Couchtische	19
Allgemeine Informationen:	
Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung	20-21
Sonderanfertigungen, Sonderartikel	22
Wichtige Hinweise: Wandbeschaffenheit / Montageanleitung	23

### Kunststücke in Balance

Diese ausdrucksstarken Solisten, die so dezent wie überzeugend Luxus versprechen, brillieren auch im virtuosen Zusammenspiel – denn sie glänzen, ohne den Raum zu dominieren. Die Kuben der exklusiven Serie Fonis verjüngen sich zu feinen Rahmen für die eleganten Fronten in sanftem Mattlack. Das augenfälligste Highlight ist jedoch das grazile Gestell, das jedes Element in Balance bringt.

### Monumentale Leichtigkeit

Fonis liebt man zuerst für sein kompromissloses Design. Die kunstvolle Architektur erschafft aus Formen und Proportionen, aus Farben und Materialien ganz neue, ausgewogene Perspektiven.

### Einzelstücke in der Lieblingsfarbe

Welche Farbe Sie auch immer wünschen, wir schaffen individuelle Elemente in genau diesem Farbton. Neben Standardfarben, die so gar nicht Standard sind, steht dank Natural Color System jede erdenkliche Farbe zur Wahl.

### Solisten im Ensemble

Die Vielfalt aus Formen und Farben macht es einfach, aus talentierten Solitären ein stilvolles Interior Design zu komponieren: von der kompakten Wohnwand bis zur luftigen Designlandschaft mit Sideboards und Wandborden.

### Es werde Licht und Sound

Zum exklusiven Look von Fonis gehören integrierte Lösungen für die Beleuchtung offener Fächer und Vitrinen sowie die Bedienung im Lowboard versteckter Elektronik: Die fernsteuerbare LED-Beleuchtung mit Farbwechsel und das smarte IR-Repeater-Set perfektionieren das Designkonzept.

### Ausführungsübersichten

Ausführungs- Nr.	Korpus und Front	Preisgruppe	Ausführungs- Nr.	Metallgestell und Rahmen- profil	Preisgruppe
1058 1685 2208 0664	Lack reinweiß Lack grau Lack seidengrau Lack anthrazit	 	2332 2333 0464	Strukturlack quarz Strukturlack anthrazit Chrom glänzend	 
RALM	Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem	III			

### Ausführungswechsel

Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen sind möglich. Geben Sie in diesem Fall die Modell-Nr. deutlich und separat im Auftrag an! Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppen berechnet.

Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem

### Das RAL-Farbsystem

Nahezu jede Wunschfarbe und Farbkombination selbst bestimmen – mit dem RAL-Farbsystem geht das ganz einfach. Als RAL-Farbe bezeichnet man normierte Farben, die einer eindeutigen Nummer zugeordnet sind und in einer Reihe von weltweit eingesetzten Farbsystemen und Farbkatalogen zum Einsatz kommen. Egal für welche Farbe Sie sich entscheiden: in dieser Kollektion von hülsta findet jeder Farbtrend die ideale Anwendung.

### Hinweis zum "Blauen Engel" (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)

Die Anforderungen des "Blauen Engel" und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen III und IV je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Programmeinführung

### **Wichtige Hinweise**

Glasausführungen: Glasfronten, Glasböden hinter Fronten sowie Glasböden der Regale aus Klarglas.

Metallgestelle, Rahmenprofile: Metallgestelle und Rahmenprofile in Strukturlack quarz, Strukturlack anthrazit oder Chrom glänzend. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben! Metallgestelle inkl. Stellfüßen.

Hinter Türen sind im Abstand von 2 Rastern Holz-Einlegeböden und hinter Glastüren Glas-Einlegeböden eingeplant.

Schubkastenzargen grundsätzlich in grau.

#### Hängeelemente:

Hängeelemente grundsätzlich inkl. Hängebeschlag

### Kombinationen von bodenstehenden und hängenden Elementen:

Werden bodenstehende und hängende Elemente innerhalb einer Möbelplanung kombiniert, dürfen bauseits im Bereich der bodenstehenden Elemente keine Sockelleisten vorhanden sein bzw. müssen entfernt werden.

### Max. Belastung:

Max. Belastung von Holz- und Glasböden, Holz- und Glasborden (bis 70,4 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (zwischen 70,4 und

105,6 cm Breite): 15 kg; ab 105,6 cm Breite: 10 kg Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente.


Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil, die generellen Belastungsangaben für Hängeelemente sowie die wichtigen Hinweise insbesondere zur Wandbeschaffenheit am Ende dieser Typenliste.

hülsta-Push-to-open: Schubladen, Klappen und Türen mit hülsta-Push-to-open

### Informationen zu den Zeichnungen

### Geteilte Schubkastenzargen:

Bei den Schubladen mit den Frontbreiten 140,4 cm, 175,6 cm und 210,8 cm werden geteilte Schubkastenzargen eingesetzt (in den Zeichnungen werden die Mittelseiten durch gestrichelte Linien angedeutet). Damit Sie das passende Zubehör für die Schubladen einplanen können, werden die Frontbreiten der Schubladen an den Zeichnungen der Elemente abgebildet.



### Hängeelemente

Werden die Lowboards als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 15 kg pro Meter aus statischen Gründen nicht überschritten werden! Max. Belastung 15 kg pro Meter:

181,8 cm Breite: 25 kg 217,0 cm Breite: 30 kg 252,2 cm Breite: 30 kg 287,4 cm Breite: 35 kg

Die Hängeelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet.

Bitte berücksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Elemente einhängen zu können.

### Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

### Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte ( = Anzahl an Träger-

platten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefesti-gungspunkten ( = Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel "Wandbeschaffenheit"!

### **Auslieferungshinweise**

3 4

Der Großteil der Elemente wird standardmäßig komplett verleimt geliefert, der Korpus ist dementsprechend nicht demontierbar. Es gelten jedoch Ausnahmen:

Einige Korpusse werden komplett geliefert, können jedoch beim Endkunden in Einzelteile demontiert werden. Diese Typen sind in der Typenliste mit 1 aekennzeichnet

Einige Korpusse werden aufgrund ihrer Abmessung in Einzelteilen zerlegt geliefert. Diese Typen sind in der Typenliste mit 2 gekennzeichnet.

1

2

Die Fronten mit der Ziffer 2 werden separat mitgeliefert und sind somit immer (de-) montierbar.

### Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung der Möbel verantwortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist

ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet. Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig

beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.
Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.



Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet. Aufpreis für Rahmenprofil und Metallgestell in Chrom glänzend Aufpreis für Rahmenprofil und Metallgestell in Chrom glänzend wie Abb. spiegelb. 980013 981013 Preisgr. III Aufpreis für Rahmenprofil und Metallgestell in Chrom glänzend Aufpreis für Rahmenprofil und Metallgestell in Chrom glänzend wie Abb. spiegelb. 980002 980007 981002 981007 Preisgr. Ī Aufpreis für Rahmenprofil in Chrom glänzend Aufpreis für Rahmenprofil und Metallgestell in Chrom glänzend wie Abb. spiegelb 980009 980012 981009 981012 Preisgr. Ш

# Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet. Aufpreis für Rahmenprofil in Chrom glänzend Aufpreis für Rahmenprofil in Chrom glänzend wie Abb. spiegelb. 980014 980015 981014 981015 Preisgr. III Aufpreis für Rahmenprofil und Metallgestell in Chrom glänzend Aufpreis für Rahmenprofil und Metallgestell in Chrom glänzend 980003 981003 wie Abb. spiegelb. 980010 981010 Preisgr. in Aufpreis für Rahmenprofil und Metallgestell in Chrom glänzend Aufpreis für Rahmenprofil und Metallgestell in Chrom glänzend wie Abb. spiegelb. 980004 980016 981016 981004 Preisgr. Ш 6

# Vorschlagskombinationen


### **FONIS**

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet. Aufpreis für Rahmenprofil in Chrom glänzend Aufpreis für Rahmenprofil in Chrom glänzend wie Abb. spiegelb. 980001 980005 981001 981005 Preisgr. Aufpreis für Rahmenprofil in Chrom glänzend 980011 wie Abb. spiegelb. 981011 Preisgr.

### Lowboards und Sideboards

Lowboards 37,8 cm hoch				Aufpreis für Rahmenp	rofil in Chrom glänzei	nd			
37,8 cm hoch (39,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief					-				
10,0 cm uci									
			34,0	105,2 34,8	I	34,8	40,4		
	Klappenanschlag		181,8 0	cm breit 1 Tür; 1 Klappe;	4 T" : 4 O:1	217,0 0		4 T" -	
	unten		1 Tür <b>21811</b>	1 Tür 21818		nublade; 1 Tür 	·	appe; 1 Tür 118	
			21011	21010	22		22	110	
Bei Einplanung als Hängeelemente:		Preisgr.	-	-		-		-	
Max. Belastung: 40 kg L <b>owboards</b>		III	-	- Aufpreis für Rahmenpi	 rofil in Chrom glänzei	- nd		-	
55,4 cm hoch 57,2 cm hoch inkl. 1,8 cm nohen Sockelverstellern),					-				
45,0 cm tief				105,2 34,8		34,8	34,8		
			34,8 181,8 c			217,0 c	m breit		
	Klappenanschlag unten		Links: 1 Tür Mitte: 1 Klappe Rechts: 1 Tür	Links: 1 Tür Mitte: 1 Schublade Rechts: 1 Tür	Links: 1 Tür Mitte: 2 Klappen Rechts: 1 Tür	Links: 1 Tür Mitte: 1 Schublade, 1 Klappe Rechts: 1 Tür	Links: 1 Tür Mitte: 1 Klappe, 1 Schublade Rechts: 1 Tür	Links: 1 Tür Mitte: 2 Schub- laden Rechts: 1 Tür	
			31828	31818	32128	32138	32148	32118	
	Mitte unten:	Preisgr.							
	Klappe	I III	-	- -	-		- -	- -	
			31821	31811	32121	32131	32141	32111	
	Mitte unten: Schublade	Preisgr.							
Bei Einplanung als Hängeelemente: Max. Belastung: 40 kg		I	-	-	-		- -	- -	
Sideboards 73,0 cm hoch ,74,8 cm hoch inkl. 1,8 cm nohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief			34,0	Aufpreis für Rahmenpi	rom in Chrom glanzei	34,8	40,0 34,8 cm breit		
	Klappenanschlag unten		Links: 1 Tür Mitte: 1 Klappe; 1 Schublade Rechts: 1 Tür	Links: 1 Tür Mitte: 1 Schublade; 1 Schublade Rechts: 1 Tür	Links: 1 Tür Mitte: 2 Klappen; 2 Schubladen Rechts: 1 Tür	Links: 1 Tür Mitte: 1 Schublade, 1 Klappe; 2 Schub- laden Rechts: 1 Tür	Links: 1 Tür Mitte: 1 Klappe, 1 Schublade; 2 Schubladen Rechts: 1 Tür	Links: 1 Tür Mitte: 2 Schubla- den; 2 Schubladen Rechts: 1 Tür	
			41828	41818	42128	42138	42148	42118	
	Mitte: Klappe	Preisgr.	-	-	-	_	_	_	
		III	41821	41811	- 42121	42131	- 42141	- 42111	
Bei Einplanung als Hängeelemente:	Mitte: Schublade	Preisgr.			.=.=.	.2.0.			
Max. Belastung: 40 kg		lin	-	-	-	-	-	-	
Metallgestell inkl. Stellfüßen; 19,4 cm hoch Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell einge- plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.									
		Metallgestell einge- e Sockelversteller.		cm Breite		für 217,0			
	Preisgr.	-		2211					
		1	21	- 183		-	<u> </u>		
längebeschlag: Werden Elemente a	ils Hängeelemente oder d	iestanelt		100		22	.10		

**3** 



# Highboards

Highboards 108,2 bzw. 143,4 cm hoch			108,2 c	m hoch	143,4 cm hoch			
(110,0 bzw. 145,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelver-	Aufpreis für Rahmenprofil in Chrom glänzend			Aufpreis für Rahmenprofil in Chrom glänzend				
stellern), 45,0 cm tief			-			-		
Nicht als Hängeelement einplanbar!								
				34,8	34,8 34,8	52,4 34,8	70,0 34,8	
			109,8 c	m breit	74,6 cm breit	92,2 cm breit	109,8 cm breit	
			Links: 1 Tür sch Rechts	nitt	Links: 1 Tür mit Glasaus- schnitt Rechts: 1 Tür	Links: 1 Tür mit Glasaus- schnitt Rechts: 1 Tür	Links: 1 Tür mit Glasaus- schnitt Rechts: 1 Tür	
		wie Abb. spiegelb.	711 711		97511 97512	99211 99212	91111 91112	
		Preisgr.	- -		- -	- -	- -	
Metallgestell inkl. Stellfüßen; 54,6 bzw. 19,4 cm h	och		54,6 cm hoch	19,4 cm hoch	19,4 cm hoch	19,4 cm hoch	19,4 cm hoch	
Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.								
			für 109,8	cm Breite	für 74,6 cm Breite	für 92,2 cm Breite	für 109,8 cm Breite	
			3111	2111	271	291	2111	
		Preisgr.			- -	- -	- -	

# Vitrinen

VILLILICII						
Vitrinen 178,6 bzw. 213,8 cm hoch			178,6 ci	m hoch	213,8 (	cm hoch
(180,4 bzw. 215,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelver- stellern), 45,0 cm tief			Aufpreis für Rahmenpro	Aufpreis für Rahmenp	rofil in Chrom glänzend -	
Nicht als Hängeelement einplanbar!						
In 213,8 cm Höhe nicht auf Metallgestell einplanbar!						
			34,8 34,8	52,4 34,8	34,8 34,8	52,4 34,8
			74,6 cm breit	92,2 cm breit	74,6 cm breit	92,2 cm breit
			Links: 1 Glastür, 2 Schub- laden Rechts: 1 Tür			
		wie Abb. spiegelb.	117511 117512	119211 119212	127511 127512	129211 129212
		Preisgr. I	- -	- -	- -	- -
Metallgestell inkl. Stellfüßen; 19,4 cm hoch						
Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.			für 74,6 cm Breite	für 92,2 cm Breite		
			271	291		
		Preisgr.     	<u>-</u> -	<u>-</u>		

3 4

Hängeelement	е			grammeinführungsseiten.	"Wandbeschaffen	heit"!	FONIS		
Hängeelemente 37,8 cm hoch;				Aufpreis für Rahmenpr	ofil in Chrom glänzend				
35,0 cm tief			1,0 34,8	105,	2 34,8	140	34,8		
			cm breit	145,0 c	-	180,2 c			
		1 Schublad	e; 1 Glastür	1 Schublad	e; 1 Glastür	1 Schublade	e; 1 Glastür		
	wie Abb. spiegelb.		111 1112	214 214		218 218			
Max. Belastung: 40 kg	Preisgr.  I		- -	-		-			
		1 Klappe;	1 Glastür	1 Klappe;	1 Glastür	1 Klappe;	1 Glastür		
		Klappenanschlag oben	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag oben	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag oben	Klappenanschlag unten		
	wie Abb. spiegelb.	210191 210192	210181 210182	214191 214192	214181 214182	218191 218192	218181 218182		
Hängeelemente bzw. Wand- nontage: Siehe hierzu die Informationen auf Seite 3	Preisgr.	-	-	-	-		-		
Hängeelemente 73,0 cm hoch;		-	-	Aufpreis für Rahmenpr	ofil in Chrom glänzend -	-	-		
35,0 cm tief				2		2	<b>*</b>		
		34	34,8	52.	4 34,8	70,1	0 34,8		
			em breit		cm breit	109,8 cm breit			
		1 Tür;	1 Glastür	2 Klapper	n; 1 Glastür	2 Klappen; 1 Glastür			
	wie Abb. spiegelb.		181 182		)281 )282	410181 410182			
	Preisgr.		-		-				
	111	Aufpreis für Rahmenprofil in Chrom glänzend							
		70,0	70,0	10	5,2 34,8				
Max. Belastung: 40 kg			cm breit	I	cm breit				
		2 Klapper	ı; 1 Glastür	2 Klapper	n; 1 Glastür				
Hängeelemente bzw. Wand-	wie Abb. spiegelb.		1281 1282	414 414	1181 1182				
montage: Siehe hierzu die Informationen auf Seite 3	Preisgr.		- -		- -				
<b>Hängeelemente</b> 73,0; 108,2 bzw. 178,6 cm hoch;		73,0 c	m hoch	108,2 0	cm hoch	178,6 c	m hoch		
Max. Belastung: 40 kg	L 24.9				L 4,8 cm breit	34,6 37,8 ci	<b>L</b> sm breit		
		1	Tür	1	Tür	17	Tür		
Hängeelemente bzw. Wand-			11 L 12 R		I1 L I2 R	103 <sup>-</sup> 103 <sup>-</sup>	11 L 12 R		
montage: Siehe hierzu die Informationen auf Seite 3	Preisgr.		- -		- -	-	- -		

# Zwischenbauregale

Zwischenbauregale 35,2 bzw. 71,1 cm hoch; 35,0 cm tief	35,2 cm hoch Aufpreis für Rahmenprofil in Chrom glänzend	71,1 cm hoch; mit 1 Glasboden Aufpreis für Rahmenprofil in Chrom glänzend			
mit Rahmenprofil	-	-			
	73,2 cm breit	73,2 cm breit			
	2701	4701			
LED-Rahmenprofilbeleuchtung siehe Seite 17	Preisgr.	- -			

# Aufsatzregale

Aufsatzregale 71,1 bzw. 107,1 cm hoch; 35,0 cm tief		71,1 cm hoch; mit 1 Glasboden Aufpreis für Rahmenprofil in Chrom glänzend	107,1 cm hoch; mit 2 Glasböden Aufpreis für Rahmenprofil in Chrom glänzend
mit Rahmenprofil		_	_
		73,2 cm breit	73,2 cm breit
		4711	6711
I	Preisgr.		
LED-Rahmenprofilbeleuchtung siehe Seite <b>17</b>	I III	-	-

# Wandsteckborde

Wandsteckborde 2,5 cm stark;										
24,0 cm tief										
zur freien Wandmontage										
		146,6 cm breit	181,8 cm breit	217,0 cm breit	252,2 cm breit					
		Max. Belastung: 10 kg	Max. Belastung: 10 kg	Max. Belastung: 15 kg	Max. Belastung: 15 kg					
		1424	1824	2124	2524					
	Preisgr.	- -	- -	<u>-</u> -	- -					
LED-Beleuchtung für Wand- steckborde			LED-Beleuchtung inkl. Tre	etschalter. Für die Schaltung ist eine Fur Mehrpreis).	nkfernbedienung möglich (gegen					
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						
		für 146,6 cm Breite	für 181,8 cm Breite	für 217,0 cm Breite	für 252,2 cm Breite					
	10,1 W		13,4 W	16,8 W	20,4 W					
		145	175	215	245					
		-	-	-	D 7 2023 Wohnen: FONIS					





### Media-Zubehör für Lowboards

### **IR-Repeater-Set**

Infrarot-Signal-Übertragungs-Set zur Ansteuerung von Media-Geräten hinter blickdichten Fronten. Mit einem Set können die Geräte in einem Fach angesteuert werden. Dabei gilt:

- Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden. Es können bei großen Fächern auch zwei Sender installiert werden, um die Sendeleistung zu erhöhen. In diesem Fall ist lediglich ein zusätzlicher Sender zu bestellen.
  Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerätes anzubringen.
- Übertragbares IR Frequenzband 20 60 kHz
- Mit einem Empfänger lassen sich bis zu 3 Sender kombinieren.

Es besteht die Möglichkeit der Verwendung von 3 Sendern über einen Empfänger inkl. Masterbox. Dieses ermöglicht die gleichzeitige Ansteuerung von 3 unterschiedlichen Möbelfächern bzw. lässt es in kritischen Anwendungen zu, ein Möbelfach mit mehreren Sendern auszustatten, um die Sendeleistung in diesem Fach zu erhöhen bzw. 2 nebeneinander stehende Endgeräte ansteuern zu können.

- Das IR-Repeater-Set besteht aus:
   1 Empfangsauge (Ø 3,0 cm) inkl. Standwinkel
- 1 elektrischer Sender
- 1 Stecker EVG 12 V
- Kabelclipse

Bitte beachten Sie die Angaben der Bedienungsanleitung!

IR-Repeater-Set 1 Empfangsauge und 1 Sender inkl. Standwinkel

2001

zusätzlicher Sender

2003

### Kabeldurchlässe

	Kabeldurchlass K1 silberfarbig; Ø 8,0 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Der Kabeldurchlass ist im hinte- ren Bereich des Abschlussbodens möglich. Position mittig vom Fach, Mitte der Bohrung von der Hinterkante des Elementes: 10,0 cm.	K1 -
0	Kabeldurchlass K2 silberfarbig; Ø 8,0 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in der Rückwand der Lowboards. Position mittig vom Fach.	K2 -
	Kabeldurchlass K7 silberfarbig; 7,0 x 12,0 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Position mittig vom Fach, bündig an der Hinterkante des Elementes.	<b>К</b> 7
	Kabeldurchlass K8 silberfarbig; 12,8 x 3,2 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Der Kabeldurchlass ist an der Hinterkante des Abschlussbodens möglich. Position mittig vom Fach.	K8 -
	Kabeldurchlass K9 13,0 x 1,6 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in einem Einlegeboden. Der Kabeldurchlass ist an der Hinterkante des Einlegebodens möglich. Position mittig vom Fach.	K9 -
	Kabeldurchlass K20 silberfarbig; Ø 8,0 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in den Mittelseiten der Lowboards. Position: Mitte der Bohrung von der Hinterkante des Elementes: 10,0 cm.	K20 -

### **Flachbildschirmhalter**

### Flachbildschirmhalter WTL6

Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstellt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 102-216 cm (40"-85"); max. Belastung: 45 kg.

Geeignet für Curved TV's.

Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm:

min.: 200 x 200 mm max.: 600 x 400 mm



### Flachbildschirmhalter THIN 545, optimal einstellbar

Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstellt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 102-165 cm (40"-65") und einer max. Tiefe von 4,5 cm; max. Belastung: 25 kg.

Unter www.vogels.com können Sie prüfen, ob Ihr Flachbildschirm an diesem Flachbildschirmhalter montiert werden kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 545 ein. Nach wenigen Schritten ist ersichtlich, ob Ihr Flachbildschirm mit dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist.

Nicht geeignet für Curved TV's.

Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm:

min.: 100 x 100 mm max.: 600 x 400 mm



### Flachbildschirmhalter THIN 515

Der Flachbildschirmhalter kann um max. 15° geneigt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 102-165 cm (40"-65") und einer max. Tiefe von 5,0 cm; max. Belastung: 25 kg.

Unter www.vogels.com können Sie prüfen, ob Ihr Flachbildschirm an diesem Flachbildschirmhalter montiert werden kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 515 ein. Nach wenigen Schritten ist ersichtlich, ob Ihr Flachbildschirm mit dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist.

Nicht geeignet für Curved TV's.

Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm:

min.: 100 x 100 mm max.: 600 x 400 mm



zur freien Wandmontage	zur freien Wandmontage	zur freien Wandmontage
9704	9304	9504

# **Zubehör für Elemente**

# Zubehör für Schubladen

	idi odilabiaacii									_	
			für 34,8 cm Frontbreite	für 52,4 cm Frontbreite	für 70,0 cm Frontbreite	für 105 Frontb	i,2 cm preite	für ½ Schublade, 140,4 cm breit, und 70,0 cm Frontbreite	für ½ Schublade, 175,6 cm breit, und 87,6 cm Frontbreite	für ½ Schublade, 210,8 cm breit	
	Tableau	für 35,0 cm Tiefe			<b>8627</b>	862	28	8629 -			
'n	mit grauem Stoff bespannt	für 45,0 cm Tiefe	8620 -	8621 -		86		8624 -	8625 -	8626 -	
			17,6 cm breit					35,2 cm breit			
	<b>Besteckbox</b> aus Metall, innen mit grauem St bespannt; inkl. Einteilungen	off									
			855 -					856 -			
			Satz 1: für übliches Essbesteck wie Löffel, Gabeln, Messer etc.				Satz 2: für Saucenkelle, Kuchengabeln, Tortenheber etc.				
Besteckreiter mit grauem Stoff bespannt, zur Bestückung von Schubladen  Satz 1: für 60 Besteckteile Satz 2: für 17 Vorlegeteile											
				116 -					117 -		

16\_

Zubehör für Elemente FONIS

# Einlegeböden

			für 34,8 cm Frontbreite	für 52,4 cm Frontbreite	für 70,0 cm Frontbreite	für 105,2 cm Frontbreite	für ½ Fach hinter 140,4 cm breiten Klappen	für ½ Fach hinter 175,6 cm breiten Klappen	für ½ Fach hinter 210,8 cm breiten Klappen
Einlegeboden 1,9 cm stark (2,8 cm stark für 105,2 cm und 210,8 cm Front- breite)	für 35,0 cm Tiefe		144	152	162	1102	172		
		Preisgr. I III	-	- -	-	- -	- -		
	für 45,0 cm Tiefe		134	164	174	1103	163	183	1113
		Preisgr. I	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	für Hänge- elemente Type 47181 und 47182	Preisgr.	154						
		I	-						
<b>Glas-Einlegeboden</b> (Klarglas)		für 35,0 cm Tiefe	324 -		364 -				
0,8 cm stark		für 45,0 cm Tiefe	334	354	374 -				

17

### Zubehör für Elemente

Beleuchtu	ng	LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis).						
	<b>LED-Einbaustrahler</b> Ø 7,1 cm; zur Montage in Elemente Nachträgliche Montage ist nicht möglich.	2,9 W						
	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.   □ → □		7941 -					
		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite				
// // unter Glasböden	<b>LED-Lichtblende</b> 1,9 cm stark; 3,0 cm tief; zur Montage unter Glasböden  Nachträgliche Montage ist nicht möglich.	2,4 W	3,5 W	5,1 W				
	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.   □ → □	325 -	525 -	8 <b>2</b> 5				
		für Zwischenbauregal Type 2701	für Zwischenbauregal Type 4701 und Aufsatzregal Type 4711	für Aufsatzregal Type 6711				
7	LED-Rahmenprofilbeleuchtung in das Rahmenprofil der Zwischenbau- und Aufsatzregale montierte LED-Beleuchtung	6,8 W	13,5 W	20,2 W				
> 	Nachträgliche Montage ist nicht möglich.	7.	7 7 7 4	7				
	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.	725	745 -	765 -				

# **Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel**

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin) = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten "Alles aus" alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.

2119

#### **SPEISEN**

hülsta bietet mit einer umfangreichen Esszimmerstuhl- und Esstischkollektion, welche auf die Wohnprogramme abgestimmt ist, ein Wohnkonzept an, das den Bedürfnissen nach Komfort, Formschönheit und Attraktivität gerecht wird.

Die **Esstische** in einer umfassenden Größenvielfalt (mit und ohne Auszugsfunktion), in allen Holzoberflächen und in aktuellen Designs, sowie die **Esszimmerstühle**, welche sich individuell kombinieren lassen durch Armlehnenvarianten, Komfortmechanismen, hochwertige Bezugsstoffe (Leder, Stoffe) und Metalloberflächen, finden Sie in der Typenliste "**SPEISEN"**.



### Couchtische / Beistelltisch CT 250

### Couchtische / Beistelltisch CT 250

Mit dem CT 250 kommen richtige Designerstücke in Ihr Wohnzimmer. Erleben Sie einen Glas-Couchtisch, der mit zwei Tischplatten charmant für jede Menge Ablagefläche sorgt. Sein filigranes Gestell in glänzendem Chrom oder mit Metallpulverbeschichtung ummantelt die Platten elegant. Kombinieren Sie dazu den CT 250 Beistelltisch, der als passendes, höheres Pendant zum Couchtisch auftritt. Sein ausdrucksstarkes Gestell greift im Fußteil die runde Design-Form der Glasplatte wieder auf und betont sie nochmals.

Sie finden den Couchtisch CT 250 sowie weitere Couchtische in der Typenliste "Couchtische".



### Couchtische

### Couchtische

hülsta bietet eine umfangreiche **Couchtischkollektion**, welche nicht nur perfekt auf die hülsta-Wohnprogramme abgestimmt ist sondern auch mit unterschiedlichen Produkten im Markt kombinierbar ist. Sie finden diese Couchtische in unterschiedlichen Designs, Abmessungen und Ausführungen in der Typenliste "**Couchtische"**.



# Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung: **Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel**

# **Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel**

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten "Alles an" bzw. "Alles aus" alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die

### Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Der Empfänger ist hinter Rückwand oder unter Sockelböden (unterhalb von Sockelböden mindestens 20 mm Raum erforderlich) zu positionieren.
- Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten.
- 4 Kanäle = 4 Beleuchtungsgruppen
- 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel
- Alle Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe können auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.
  Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

### Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranleitung!

### 4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel



4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

> Type 2119

### **Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)**

### **Beispiel 1**

### Beleuchtung innerhalb eines Möbels


Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler im offenen Fach

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler in der rechten Vitrine

#### Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.



# **Beispiel 2**

### Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln


Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der mittleren Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der rechten Vitrine

### Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.



# **Beispiel 3**

### Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln


Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. die LED-Einbaustrahler in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die oberen LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. die unteren LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

### Hinweise

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.



# Sonderanfertigungen

## **FONIS** Sonderartikel

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

#### lenden

Für seitliche und obere Verblendung eingebauter Schränke (Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial sind bauseits zu beschaffen)

Grundbetrag pro Auftrag 9901 + Preis pro m² in Preisgruppe I 990 + Preis pro m² in Preisgruppe III 990 Furnierübereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.

### Kantenfurnier

werksseitig aufziehen bzw. Kanten lackieren für furnierte und lackierte Ausführungen p./lfm.

in Preisgruppe I 9902 - in Preisgruppe III 9902 -

### Individuelle Sonderanfertigungen

Sollte Ihre gewünschte Sonderanfertigung so individuell sein, dass diese mit den vielen, von uns bereits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht abbildbar ist, dann werden wir Ihnen den Preis über einen Faktor über die Type 33 nennen. Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehörige Anfrage-Nr. und den angegebenen Faktor der Type 33 mit an.

33

### Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

### Sonderfarben

Alle hülsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hülsta-Programmen möglich. Lieferfähigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum "Blauen Engel" (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A) Die Anforderungen des "Blauen Engel" und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen III und IV (siehe hierzu die verschiedenen Lackausführungen beim Programm NEO) je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Wichtige Hinweise FONIS

### Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

#### Wichtige Hinweise:

Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel sind ausschließlich für Beton ≥ C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In iedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschriften werden.

### **Baustofftabelle**

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset Montage-Mörtelset ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet! Vollstein aus Leichtbeton V2 Beton C12/15 Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit ≥ 15 N/mm<sup>2</sup> Druckfestigkeit  $\geq 12 \text{ N/mm}^2$ Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm<sup>2</sup> Kalksandvollstein KS 12 Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm<sup>2</sup> Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm<sup>2</sup> Kalksandlochstein KSL 12 Porenbeton PP2 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm<sup>2</sup> Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm<sup>2</sup> Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm<sup>2</sup> Rohdichte  $\geq 1,0 \text{ kg/dm}^3$ 

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.



# **Befestigungssets**

### Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

3 = 3 Trägerplatten

4 = 4 Trägerplatten usw.

Ein Montage-Mörtelset ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspresspistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

### Standardset

Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

# Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

9x Injektions-Siebhülsen

9x Einschraubhülsen

1x Injektionskartusche

2x Statikmischer

1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

### Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
- Summe durch "3" teilen
- · Ergebnis auf volle Zahl aufrunden
- = Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

M2

### hülsta FONIS

Stand: D 7. 2023

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000 www.huelsta.com

